

Felvini Armor 2 Grup

Tam otomatik espresso makinesi - servis tanıtım ve teknik bilgilendirme föyü

Servis Tanıtım Dokümanı

FELVINI

Belge kodu	FLV-ARM2-TAN-01
Model	Armor.SZ.2B
Revizyon	01



Armor.SZ.2B modeli; 2 grup kapasite, yüksek kaşık kullanım alanı, PID kontrollü tek kazan sistemi ve 3500 W monofaze güç yapısıyla profesyonel işletmeler için tasarlanmıştır.

Servis için hızlı kimlik

Ürün	Armor 2 Grup
Sınıf	Profesyonel Espresso Makinesi
Kapasite	2 Grup / Yoğun Servis
Elektrik	220 V Monofaze
Güç	3500 W
Su	3/8 Flex, Filtrelenmiş Su
Gider	50 mm Pimaş Önerilir

ÜRÜNÜN ANA SİSTEMLERİ

Tek Kazan Sistemi

- 11 L paslanmaz çelik kazan
- Yoğun servis için stabil çalışma

2 Grup Kapasite

- Yüksek kaşık kullanım alanı
- İki grup ile dengeli üretim

Kontrol ve Güvenlik

- Dokunmatik kontrol paneli
- 9 bar rotary pompa

SERVİSİN BİLMESİ GEREKEN ÖZET

- Ürün 220 V monofaze elektrik ile çalışır.
- 3500 W güç değeri nedeniyle makine yaklaşık 15,9 A akım çeker.
- Makineye temiz su hattı su filtresinden sonra gelmelidir.
- Atık su için tezgah altında gider hazır olmalıdır.

- Kurulum için minimum 16A, tercihen 20A sigortalı ayrı hat hazırlanmalıdır.
- 3x2,5 mm² bakır kablo önerilir; uzun mesafede elektrikçi 3x4 mm² değerlendirmelidir.
- Topraklama zorunludur; nötr-toprak değeri 1,5 V seviyesini geçmemelidir.
- Değirmen (opsiyonel) kullanılacaksa ayrıca 220 V topraklı priz gerekir.



Teknik Özellikler

Armor.SZ.2B modelinin servis ve stok tanımında kullanılacak ana teknik değerleri

Teknik Veri

FELVINI

Belge kodu	FLV-ARM2-TAN-01
Model	Armor.SZ.2B
Revizyon	01

Model	Felvini Armor 2 Grup
Stok kodu	Armor.SZ.2B
Grup sayısı	2 Grup
Isıtma sistemi	Single-Boiler / Tek Kazan
Kazan kapasitesi	11 L, Paslanmaz Çelik
Güç	3500 W
Elektrik	220 V / 50-60 Hz Monofaze
Ölçüler	790 x 590 x 540 mm
Ağırlık	60 kg Net / 80 kg Brüt
Pompa / Basınç	Rotary Pompa / 9 Bar
Ön demleme	0-10 sn
Kontrol paneli	Dokunmatik panel, 4 programlanabilir hacim butonu

TEKNİK ÇİZİM VE ÖLÇÜ

Felvini Armor 2 Grup - Teknik Ölçü Şeması

Ölçüler: 790 x 590 x 540 mm

